Neuheit





RWA Motorsteuerung

1 / 3 SC 1 / 3 SC-D

Im Folgenden stellen wir unsere neuentwickelten Motorsteuergeräte der SC-Gruppe vor:

Motorsteuergerät SC

-verfügbar in zwei Versionen -

Motorsteuergerät 1/3 SC

Das Motorsteuergerät 1/3 SC ist geeignet für eine Gruppe mit bis zu drei Motoröffnern des Typs XL-II 24 V. Besonders hervorzuheben ist:

- Rauchabzugstaster und Rauchmelder sind ruhestromüberwacht
- Überwachung der Stromversorgung durch eine Auswertelektronik
- Kontrolle der Motorleitung durch ein Motorüberwachungsmodul

Der Anschluss einer Wind-Regensteuerung lässt sich sehr einfach realisieren.

In die Tür integrierte LED's ermöglichen eine schnelle Erkennbarkeit des Anlagenzustands, durch LED's wird angezeigt: Betriebsbereit, Anlage ausgelöst oder Anlage gestört. Die Signale werden an die Rauchabzugstaster geleitet und dort auch signalisiert.

Das Motorsteuergerät verfügt über einen Wartungscontroller, der über ein Service Controller WIRS-1 aktiviert wird. Nach einem Intervall von ca. 365 Tagen wird die notwendige Wartung signalisiert, nach deren Durchführung wird der Controller durch das Serviceunternehmen mittels eines vierstelligen Codes zurück gestellt.

Über ein Systemerweiterungsbuchse können Zusatzplatinen eingesteckt werden, z.B. potentialfreie Kontakte für die Funktionen "Anlage ausgelöst" oder "Anlage in Störung".

Weiterhin kann das Gerät für Wartung und Instandhaltung mit einem zusätzlichen Prüfadapter bestück werden, worüber der Zustand mittels der LED's angezeigt wird.



Motorsteuergerät 1/3 SC-D

Das Motorsteuergerät 1/3 SC-D ist in den Funktionen gleich dem vorher beschriebenen 1/3 SC. Zusätzlich verfügt es in der Tür über eine Auslöseeinrichtung (Rauchabzugstaster) und enthält Tasten für die Funktionen Auf/Zu (Lüftungsfunktion). In einem Display werden alle wichtigen Funktionen angezeigt.



Motorsteuergerät 1/3 SC Artikel-Nr.: 840 000004 0018



Motorsteuergerät 1/3 SC-D Artikel-Nr.: 840 000004 0051



Service Controller WIRS-1 Artikel-Nr.: 840 000025 0001



Prüfadapter Artikel-Nr.: 840 000026 0001